

Соединитель с плавким предохранителем (FPMC)

Спец. Количество		
Дата		
номер части		

Технические характеристики:

Параметр		Оценка П	Оценка отлично
Рабочая длина волны (нм)		532, 633, 780 850 980 1030 1064 1310 1550	
Рабочая полоса пропускания (нм)		± 15 нм	
Вносимые потери (дБ)	50/50	<3,6	<3,8
	40/60	<5,2/3,1	<5,4/3,3
	30/70	<5,8/2,0	<6,1/2,1
	20/80	<8/1,5	<8,2/1,7
	10/90	<11,6/1,2	<11,8/1,4
	5/95	<14,8/0,8	<15/1,0
	2/98	<18,4/0,4	<18,9/0,5
	1/99	<22/0,35	<22,5/0,4
ER (дБ)	Коэффициент	20	18
	10%<Передаточное	18	16
	Коэффициент сопряжения<5%	16	14

1>Характеристики указаны без разъема. Для устройств с разъемами на 0,3 дБ выше для IL и на 2 дБ ниже для ER.

* Информация о пакете

Конфигурация	1x2 или 2x2		
Длина волокна	0,8 м, другие в садник		
Тип волокна	Волокно панды		
Тип косички	250 мкм голое волокно	900pm свободная трубка	900pm/2мм/3мм свободная трубка
Размеры(^*L)(мм)	^3,0*L54 ^3,0*L40 ^3,0*L35	^3,0*L60 ^3,0*L70	90x20x9,5

注：黑色保护套长度15mm



Соединитель с плавким предохранителем (FPMC)

Информация для заказа

ФП МС	Длина волны	Тип порта	Коэффициент связи	Оценка	Упаковка	Тип волокна	0	Тип косички	Длина	Соединитель
	31=1310 55=1550 98=980 64=1064 85=850 78=780 63=633 53=532 48=480 CC=Други er	1=1 x2 2=2 x2	1=1/99 2=2/98 3=3/97 5=5/95 A=10/90 B=20/80 C=30/70 D=40/60 E=50/50 I=0,1/99 . 9 C=Другое	П=П класс A=A оценка	1=^3.0xL5 4 4=^3.0xL4 0 G=^3.0^xL 70 A=90x20x9, 5	Г=CM15- ПС-У25Д Н=CM13- ПС-У25Д Я=CM98-П С-У25Д J=SM85-Р С-У25Д К = Нуферн PM630	0	1 = 250 мкм голое волокно 2 = 900 мкм свободная трубка 3=3 мм свободно трубка 4 = 2 мм свободная трубка	Н= 0,5 м 8= 0,8 м 1=1 м 5= 1,5 м 2=2 м C=Другое	0=Нет 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/APC 4=SC/UPC 6=LC/PC 7=LC/APC